

# REX3 F



REX3 F

3-060 • 3-070 • 3-080

**Landini**<sup>®</sup>

Passion for Innovation.

	REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>			
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM	KOHLER	KOHLER	KOHLER
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	HP 54	68	74
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	RPM 2200	2200	2200
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	NM 244	271	300
ΚΥΒΙΣΜΟΣ/ΑΡ.ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	CM <sup>3</sup> 2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	LT 50	50	50
<b>ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ</b>			
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ	IN. 12	12	12
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	●	●	●
<b>ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ</b>			
SPEED FOUR + ΕΡΠΟΥΣΕΣ + ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ 16ΕΜΠΡΟΣ+16ΟΠΙΣΘΕΝ	●	●	●
<b>ΡΤΟ</b>			
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	●	●	●
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΡΤΟ 540/540E RPM	●	●	●
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΡΤΟ 540/1000 RPM	○	○	○
ΑΞΟΝΑΣ ΡΤΟ 1 7/8 (34,9 MM) ΜΕ 6 ΚΑΡΕ	●	●	●
ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	●	●	●
<b>ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD</b>			
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD	●	●	●
ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ	55°	55°	55°
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	●	●	●
<b>ΦΡΕΝΑ</b>			
ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΣΕ ΛΑΔΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ	●	●	●
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD	●	●	●
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΤΡΕΪΛΕΡ	○	○	○
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ</b>			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΘΕΣΗΣ,ΜΙΚΤΟ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΗΣ	●	●	●
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	●	●	●
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ E.L.S.	○	○	○
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	KG 2300	2300	2300
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ+ΤΙΜΟΝΙ)	L/MIN 50 + 28	50 + 28	50 + 28
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2	●	●	●
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΑΣ ΛΑΜΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ	○	○	○
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ	2	2	2
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	○	○	○
<b>ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</b>			
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1000KG	○	○	○
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΡΤΟ 1000 RPM	○	○	○
<b>ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ</b>			
ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ / ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ	○	○	○
ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ	○	○	○
AIR-CONDITION	○	○	○
ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	●	●	●
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΟΜΕΝΗ ΣΕ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ	●	●	●
<b>ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)</b>			
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΑ)	MM 3463	3463	3463
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	MM 1360	1360	1360
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 4WD	MM 1950	1950	1950
ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ	MM 1280	1280	1280
ΥΨΟΣ ΣΤΗΝ ΑΨΙΔΑ	MM 2248	2248	2248
ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 4WD	MM 223	223	223
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 4WD (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΒΑΡΑ)	KG 2000	2000	2000
<b>ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>			
6 ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ 24 KG ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ	●	●	●
4 ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ 24 KG ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ	○	○	○

Υπόμνημα: ● βασική έκδοση ○ κατά παραγγελία – δεν διατίθεται

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



ΑΘΗΝΑ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 96-104, 104 47 ΑΘΗΝΑ  
 ΤΗΛ.: 210 3499323-26, FAX: 210 3499533  
<http://www.landini-tractors.gr>